

TRINNITY Bodenabdichtung BASIS-Set 10 qm Dichtbahn, Sockelb., Außen- + Innenecke

Art.-Nr. 100210
KBN-Nr. TRBDSET

Ausschreibungs- / Katalogtext:

Das TRINNITY Bodenabdichtung BASIS-Set ist die zum TRINNITY Wannendichtband weiterführende Abdichtung zum Boden.

Das BASIS-Set kann mit der TRINNITY Dichtbahn 30 x 0,5 m erweitert werden.

Das TRINNITY Bodenabdichtung BASIS-Set wurde im System mit der Dichtbahn, den Außen- und Innenecken in Verbindung mit dem TRINNITY Wannendichtband und dem TRINNITY Primer als Grundierung geprüft und erfüllt die Anforderung der DIN 18534:

PRÜFZEUGNIS NUMMER: P-AB/17920/43-2015

GEGENSTAND:

Bahnenförmige Abdichtung im Verbund mit Fliesen und Plattenbelägen (AIV- B) zur Verwendung als Bauwerksabdichtung gemäß **VV TB NRW lfd. Nr. C 3.27** für den Bereich A und C.

D.h. die Abdichtung ist für Wand- und Bodenflächen im privaten und öffentlichen Bereich, für Wassereinwirkungsklassen W1-I, W2-I und W3-I, nach DIN 18534-1, auch mit chemischer Beanspruchung, geprüft. Ausgenommen sind Anlagen mit wassergefährdenden Stoffen im Sinne von § 62 WHG.

Merkmale:

- Flexible Bodenabdichtung, ergänzend zum TRINNITY Wannendichtband
- BASIS-Set zur Abdichtung von Böden mit Übergang Boden / Wand und Boden / bodenebener Wannendichtung.
- Schnelle und einfache Montage
- Keine Schmutz- und Geruchsentwicklung
- Keine Wartezeiten. Nach dem Aufbringen der Dichtbahnen kann unmittelbar gefliest werden.

Lieferumfang:

- 22 m Rolle Dichtbahn, Breite = 0,5 m, Vorderseite Vlies, Rückseite selbstklebend
- 16 m Rolle Sockelabdichtband 120 mm, Vorderseite zur ½ mit Vlies, Rückseite selbstklebend
- 1 x Sprühprimer, 500 ml
- 6 x Innenecken, einseitig selbstklebend
- 2 x Außenecke, einseitig selbstklebend
- 1 x Andrück-Spachtel
- 1 x Montageanweisung

