

**TRINNITY Wannenschallschutzband 10,2 m
auf 3,4 m – Rolle, 3-fach teilbar**

Art.-Nr. 100141
KBN-Nr. TRWSSB10

Ausschreibungs- / Katalogtext:

Das TRINNITY Wannenschallschutzband dient als Schalldämmung nach Anforderung der DIN 4109 / VDI 4100 / SIA 181 zwischen Wannenrand und Baukörper.

Alternativ kann das Wannenschallschutzband auch als Wannenrandschutzstreifen auf dem Wannenrand eingesetzt werden. Dabei ermöglicht es für die später anzubringende Silikonfuge einen genauen Fugenabstand zwischen Wannenrand und Fliese und schützt zusätzlich den Wannenrand beim Aufbringen der Wandabdichtung und dem Wandbelag.

Das Wannenschallschutzband wird als 3,4 m – Rolle geliefert, wobei das Schallschutzband 3-fach in der Breite geteilt ist. Hierdurch können 3 Streifen mit einer Länge von jeweils 3,4 m abgezogen werden. Das Band kann problemlos verlängert werden, indem die Schnittstellen auf Stoß aneinandergesetzt werden.

Merkmale:

- Hochwertiger PE – Schaumstoffstreifen H = 80 mm, Dicke = 4 mm
- Vollflächige Klebebeschichtung auf der Rückseite
- Rückstandslos entfernbar
- Geeignet für Wannen aus Acryl, Emaille, Keramik, Edelstahl, Mineralguss, Glas oder Kunststoff
- Schallschutzgeeignet nach Anforderungen der DIN 4109, VDI 4100 und SIA 181

Lieferumfang:

Wannenschallschutzband 10,2 m (Rolle 3,4 m, 3-fach teilbar)
Montageanweisung

