

TRINITY Schnitenschutz-Leisten Set 6 m Schnitenschutz Wannendichtband

Art.-Nr. 100131
KBN-Nr. TRSSL

Ausschreibungs- / Katalogtext:

Die Schnitenschutz-Leiste, L=600 mm x B=35 mm, ist selbstklebend und **für jede Wannendabdichtung** geeignet. Sie **erfüllt die Schutzanforderungen der DIN18534** und ist eine ideale Ergänzung zu jedem Wannendichtband.

Die Schnitenschutz-Leiste wird nach dem Aufkleben des Wannendichtbandes auf die Wand oder den Boden auf den Wannendichtband aufgebracht. Die **Alu-Leiste liegt schützend gegen das Wannendichtband**.

Der Schaumstoffstreifen dient während der weiteren Arbeiten als Schutz für den Wannendichtband.

Beim Aufbringen des Wandbelags (z.B. Fliese) sollte dieser auf dem Schaumstoffstreifen fest anliegen. Hiernach wird der überstehende Schaumstoffstreifen abgezogen.

Die zwischen Wandbelag und Wannendichtband **verbleibende Alu-Leiste mit Schaumstoffstreifen** dient als Schnitenschutz, Schallentkopplung und Füllstoffstreifen.

Merkmale:

- **Schnitenschutzfunktion**, nach Anforderung der DIN 18534, für jede Wannendabdichtung
- **Wannendichtschutz** bei der Montage der Wand- / Bodenabdichtung und des Wandbelags (z.B. Fliese)
- **Schallentkopplung** zwischen Wandbelag (z.B. Fliese) und Wannendichtband
- Verbleibender Schaumstoff zwischen Wandbelag / Wannendichtband dient als **Füllstoffstreifen** beim Verfugen mit Silikon.

Lieferumfang:

- 10x Schnitenschutzleiste, L=600 mm x B=35 mm
- Montagehinweis

