

TRINNITY Bodenabdichtung BASIS-Set 7 qm **Dichtbahn, Sockelband, Außen-/Innenecke**

Art.-Nr. 100211
KBN-Nr. TRBDSET7

Ausschreibungs- / Katalogtext:

Das TRINNITY Bodenabdichtung BASIS-Set ist die zum TRINNITY Wannenabdichtband weiterführende Abdichtung zum Boden.

Das BASIS-Set kann mit der TRINNITY Dichtbahn 30 x 0,5 m erweitert werden.

Das TRINNITY Bodenabdichtung BASIS-Set wurde im System mit der Dichtbahn, den Außen- und Innenecken in Verbindung mit dem TRINNITY Wannenabdichtband und dem TRINNITY Primer als Grundierung geprüft und erfüllt die Anforderung der DIN 18534:

PRÜFZEUGNIS NUMMER: P-AB/17920/108-2024

GEGENSTAND:

Bahnenförmige Abdichtung im Verbund mit Fliesen und Plattenbelägen (AIV- B) zur Verwendung als Bauwerksabdichtung gemäß **VV TB NRW lfd. Nr. C 3.27** für den Bereich A und C.

D.h. die Abdichtung ist für Wand- und Bodenflächen im privaten und öffentlichen Bereich, für Wassereinwirkungsklassen W1-I, W2-I und W3-I, nach DIN 18534-1, auch mit chemischer Beanspruchung, geprüft. Ausgenommen sind Anlagen mit wassergefährdenden Stoffen im Sinne von § 62 WHG.

Unter Einhaltung der in der ÖNORM beschriebenen Vorgaben, erfüllt die TRINNITY Badabdichtung die Beanspruchungsklassen W1, W2, W3 und W4 nach ÖNORM B 3407. Sie schützt ausschließlich den Verlegeuntergrund, jedoch nicht das Gesamtbauwerk.

Merkmale:

- Flexible Bodenabdichtung, ergänzend zum TRINNITY Wannenabdichtband
- BASIS-Set zur Abdichtung von Böden mit Übergang Boden / Wand und Boden / bodenebener Wannenabdichtung.
- Schnelle und einfache Montage
- Allg. bauaufsichtliches Prüfzeugnis.
- Schallreduzierung von -11 dB(A).
- Umweltverträgliche Materialien, mit EC1 Plus – Nachweis, sehr emissionsarm.
- Keine Schmutz- und Geruchsentwicklung
- Keine Wartezeiten. Nach dem Aufbringen der Dichtbahnen kann unmittelbar gefliest werden.

Lieferumfang:

- 15 m Rolle Dichtbahn, Breite = 0,5 m, Vorderseite Vlies, Rückseite selbstklebend
- 10 m Rolle Sockelabdichtband 120 mm, Vorderseite zur ½ mit Vlies, Rückseite selbstklebend
- 2 x Außenecke, einseitig selbstklebend
- 6 x Innenecken, einseitig selbstklebend
- 1 x Sprühprimer 500 ml
- 1 x Andrückspachtel
- 1 x Montageanweisung

