

**TRINNITY Außenecken 4 Stück, selbstkl.
für Übergang Wand- / Bodenabdichtung**

Art.-Nr. 100260
KBN-Nr. TRDAE

Ausschreibungs- / Katalogtext:

Die TRINNITY Außenecke wird auf dem grundierten Untergrund im Wand- und Bodenbereich aufgeklebt. Sie gewährleistet eine sicher abgedichtete Außenecke.

Die TRINNITY Außenecke wurde im System geprüft und erfüllen die Anforderung der DIN 18534:

PRÜFZEUGNIS NUMMER: P-AB/17920/108-2024

GEGENSTAND:

Bahnenförmige Abdichtung im Verbund mit Fliesen und Plattenbelägen (AIV- B) zur Verwendung als Bauwerksabdichtung gemäß **VV TB NRW lfd. Nr. C 3.27** für den Bereich A und C.

D.h. die Abdichtung ist für Wand- und Bodenflächen im privaten und öffentlichen Bereich, für Wassereinwirkungsklassen W1-I, W2-I und W3-I, nach DIN 18534-1, auch mit chemischer Beanspruchung, geprüft. Ausgenommen sind Anlagen mit wassergefährdenden Stoffen im Sinne von § 62 WHG.

Unter Einhaltung der in der ÖNORM beschriebenen Vorgaben, erfüllt die TRINNITY Badabdichtung die Beanspruchungsklassen W1, W2, W3 und W4 nach ÖNORM B 3407. Sie schützt ausschließlich den Verlegeuntergrund, jedoch nicht das Gesamtbauwerk.

Merkmale:

- Selbstklebende, vliesfreie Polyolefin-Schaumkunststoff Dichtecke mit rückseitig aufgebrachtem Synthesekautschukkleber und mehrteiligen Abdeckfolien

Lieferumfang:

- 4 x Außenecke, einseitig selbstklebend
- Montageanweisung

