

**TRINNITY Eckklebeband 30 m, 10 cm breit
senk- + waagerechte Raumecken, selbstkl.**

Art.-Nr. 100230
KBN-Nr. TREKB30

Ausschreibungs- / Katalogtext:

Das TRINNITY Eckklebeband wird in allen senkrechten und waagerechten Eck- und Anschlussbereichen eingebaut und verbindet die TRINNITY Dichtbahnen im Eckbereich miteinander.

Es wird auf dem grundierten Bauwerksuntergrund und den zuvor aufgetragenen TRINNITY Innen- und Außenecken aufgeklebt.

Das TRINNITY Eckklebeband wurde im System geprüft und erfüllen die Anforderung der DIN 18534:

PRÜFZEUGNIS NUMMER: P-AB/17920/108-2024

GEGENSTAND:

Bahnenförmige Abdichtung im Verbund mit Fliesen und Plattenbelägen (AIV- B) zur Verwendung als Bauwerksabdichtung gemäß **VV TB NRW lfd. Nr. C 3.27** für den Bereich A und C.

D.h. die Abdichtung ist für Wand- und Bodenflächen im privaten und öffentlichen Bereich, für Wassereinwirkungsklassen W1-I, W2-I und W3-I, nach DIN 18534-1, auch mit chemischer Beanspruchung, geprüft. Ausgenommen sind Anlagen mit wassergefährdenden Stoffen im Sinne von § 62 WHG.

Unter Einhaltung der in der ÖNORM beschriebenen Vorgaben, erfüllt die TRINNITY Badabdichtung die Beanspruchungsklassen W1, W2, W3 und W4 nach ÖNORM B 3407. Sie schützt ausschließlich den Verlegeuntergrund, jedoch nicht das Gesamtbauwerk.

Merkmale:

- Selbstklebendes, vliesfreies Polyolefin-Schaumkunststoff Eckdichtband mit rückseitig aufgetragenem Synthesekautschukkleber und zweigeteilter Abdeckfolie

Lieferumfang:

- 30 m Rolle Eckklebeband, Breite = 0,1 m, einseitig selbstklebend
- Montageanweisung

