

TRINNITY Sockeldichtband 10m, 12cm breit
1/2 Vlies, 1/2 Schaum, selbstkl.

Art.-Nr. 100300
KBN-Nr. TRSDB

Ausschreibungs- / Katalogtext:

Das TRINNITY Sockeldichtband dient als Abschluss vom Boden zur Wand (W0-I).

Das TRINNITY Sockeldichtband wird vor dem Aufbringen der TRINNITY Dichtbahn im waagerechten Eckbereich, Übergang Boden / Wand, auf dem grundierten Untergrund aufgeklebt. Hierbei wird der Vliesbereich auf die grundierte Wand (W0-I) geklebt. Dadurch erreicht man die nach DIN 18534 geforderte 5 cm Abdichthöhe im Sockelbereich.

Das Sockeldichtband entspricht einer auf die Breite 12cm eingekürzte Dichtbahn, die im System geprüft wurde und die Anforderung der DIN 18534 erfüllt:

PRÜFZEUGNIS NUMMER: P-AB/17920/108-2024

GEGENSTAND:

Bahnenförmige Abdichtung im Verbund mit Fliesen und Plattenbelägen (AIV- B) zur Verwendung als Bauwerksabdichtung gemäß **VV TB NRW lfd. Nr. C 3.27** für den Bereich A und C.

D.h. die Abdichtung ist für Wand- und Bodenflächen im privaten und öffentlichen Bereich, für Wassereinwirkungsklassen W1-I, W2-I und W3-I, nach DIN 18534-1, auch mit chemischer Beanspruchung, geprüft. Ausgenommen sind Anlagen mit wassergefährdenden Stoffen im Sinne von § 62 WHG.

Unter Einhaltung der in der ÖNORM beschriebenen Vorgaben, erfüllt die TRINNITY Badabdichtung die Beanspruchungsklassen W1, W2, W3 und W4 nach ÖNORM B 3407. Sie schützt ausschließlich den Verlegeuntergrund, jedoch nicht das Gesamtbauwerk.

Merkmale:

- Selbstklebendes, zur Hälfte vlieskaschiertes Polyolefin-Schaumkunststoff Sockeldichtband, mit rückseitig aufgebrachtem Synthesekautschukkleber und zweiteiliger Abdeckfolie

Lieferumfang:

- 10 m Rolle Sockelabdichtband 120 mm, Vorderseite zur ½ mit Vlies, Rückseite selbstklebend
- Montageanweisung

