

## TRINNITY Schnitenschutz-Leisten Set 6 m Schnitenschutz Wannenabdichtband

Art.-Nr. 100131  
KBN-Nr. TRSSL

### Ausschreibungs- / Katalogtext:

Die Schnitenschutz-Leiste, L=600 mm x B=35 mm, ist selbstklebend und **für jede Wannenrandabdichtung** geeignet. Sie **erfüllt die Schutzanforderungen der DIN18534** und ist eine ideale Ergänzung zu jedem Wannenabdichtband.

Die Schnitenschutz-Leiste wird nach dem Aufkleben des Wannenabdichtbandes auf die Wand oder den Boden auf den Wannenrand aufgeklebt. Die **Alu-Leiste liegt schützend gegen das Wannenabdichtband**.

Der Schaumstoffstreifen dient während der weiteren Arbeiten als Schutz für den Wannenrand.

Beim Aufbringen des Wandbelags (z.B. Fliese) sollte dieser auf dem Schaumstoffstreifen fest anliegen. Hiernach wird der überstehende Schaumstoffstreifen abgezogen.

Die zwischen Wandbelag und Wannenrand **verbleibende Alu-Leiste mit Schaumstoffstreifen** dient als Schnitenschutz, Schallentkopplung und Füllstoffstreifen.

### Merkmale:

- **Schnitenschutzfunktion**, nach Anforderung der DIN 18534, für jede Wannenrandabdichtung
- **Wannenrandschutz** bei der Montage der Wand- / Bodenabdichtung und des Wandbelags (z.B. Fliese)
- **Schallentkopplung** zwischen Wandbelag (z.B. Fliese) und Wannenrand
- Verbleibender Schaumstoff zwischen Wandbelag / Wannenrand dient als **Füllstoffstreifen** beim Verfugen mit Silikon.

### Lieferumfang:

- 10x Schnitenschutzleiste, L=600 mm x B=35 mm
- Montagehinweis

