

**TRINNITY Wannenabdichtband-Set 25 m**  
**Nass- / Trockenanbindung entspr. DIN 18534**

**Art.-Nr. 100110**  
**KBN-Nr. TRWDB25**

**Ausschreibungs- / Katalogtext:**

Butylfreie und normgerechte Abdichtung von Bade- und Duschwannen nach DIN 18534.

Geeignet für die Anbindung an Bade- und Duschwanne aus Acryl, Kunststoff, Emaille, Keramik, Edelstahl, Mineralguss oder Glas.

Das TRINNITY Wannenabdichtband wurde im System geprüft und erfüllt die Anforderung der DIN 18534:

**PRÜFZEUGNIS NUMMER: P-AB/17920/108-2024**

**GEGENSTAND:**

Bahnenförmige Abdichtung im Verbund mit Fliesen und Plattenbelägen (AIV- B) zur Verwendung als Bauwerksabdichtung gemäß **VV TB NRW lfd. Nr. C 3.27** für den Bereich A und C.

D.h. die Abdichtung ist für Wand- und Bodenflächen im privaten und öffentlichen Bereich, für Wassereinwirkungsklassen W1-I, W2-I und W3-I, nach DIN 18534-1, auch mit chemischer Beanspruchung, geprüft. Ausgenommen sind Anlagen mit wassergefährdenden Stoffen im Sinne von § 62 WHG.

Unter Einhaltung der in der ÖNORM beschriebenen Vorgaben, erfüllt die TRINNITY Badabdichtung die Beanspruchungsklassen W1, W2, W3 und W4 nach ÖNORM B 3407. Sie schützt ausschließlich den Verlegeuntergrund, jedoch nicht das Gesamtbauwerk.

**Merkmale:**

- Butylfreie Abdichtung zum Wannенrand.
- Beliebig verlängerbar. Restlängen können weiterverwendet werden.
- Geeignet für die Abdichtung mit einer flüssig zu verarbeitenden Verbundabdichtung nach DIN 18534-3 oder alternativ mit bahnförmiger Abdichtung nach DIN 18534-5
- Flexibles Wannенabdichtband für einen einfachen, schnellen und spannungsfreien Einbau, auch in den Eckbereichen der Wanne zur Wand, ohne Quetschfalte.
- Reparatur-Pflaster zur Behebung einer Beschädigung am Dichtband
- Selbstklebende Rückseite zur festen Anbindung an die Montagewand
- Für den schalldämmten Einbau nach DIN 4109 / VDI 4100 empfehlen wir das optional erhältliche TRINNITY Wannenschallschutzband
- Für den bodenebenen Einbau und Ablageflächen empfehlen wir die optional erhältlichen TRINNITY Wannendichtecken

**Lieferumfang:**

- 25 m Rolle Wannенabdichtband, einseitig selbstklebend  
Höhe = 80 mm, Dicke = 0,8 mm
- 25 m Rolle Vliesstreifen, H = 60 mm, für die weiterführende Flüssigabdichtung, einseitig selbstklebend
- Reparatur-Pflaster, 50 x 50 mm, einseitig selbstklebend
- Andrück-Spachtel
- Reinigungstücher
- Montageanleitung

