

TRINNITY Wannenabdichtband-Set 5 m
inkl. 3 x Dichtecke, entspr. DIN 18534

Art.-Nr. 100105
KBN-Nr. TRWDB5

Ausschreibungs- / Katalogtext:

Butylfreie und normgerechte Abdichtung von Bade- und Duschwannen nach DIN 18534.

Geeignet für die Anbindung an Bade- und Duschwanne aus Acryl, Kunststoff, Emaille, Keramik, Edelstahl, Mineralguss oder Glas.

Das TRINNITY Wannenabdichtband wurde im System geprüft und erfüllt die Anforderung der DIN 18534:

PRÜFZEUGNIS NUMMER: P-AB/17920/108-2024

GEGENSTAND:

Bahnenförmige Abdichtung im Verbund mit Fliesen und Plattenbelägen (AIV- B) zur Verwendung als Bauwerksabdichtung gemäß **VV TB NRW lfd. Nr. C 3.27** für den Bereich A und C.

D.h. die Abdichtung ist für Wand- und Bodenflächen im privaten und öffentlichen Bereich, für Wassereinwirkungsklassen W1-I, W2-I und W3-I, nach DIN 18534-1, auch mit chemischer Beanspruchung, geprüft. Ausgenommen sind Anlagen mit wassergefährdenden Stoffen im Sinne von § 62 WHG.

Unter Einhaltung der in der ÖNORM beschriebenen Vorgaben, erfüllt die TRINNITY Badabdichtung die Beanspruchungsklassen W1, W2, W3 und W4 nach ÖNORM B 3407. Sie schützt ausschließlich den Verlegeuntergrund, jedoch nicht das Gesamtbauwerk.

Merkmale:

- Butylfreie Abdichtung zum Wannenrand.
- Beliebig verlängerbar. Restlängen können weiterverwendet werden.
- Flexibles Wannenabdichtband für einen einfachen, schnellen und spannungsfreien Einbau, auch in den Eckbereichen der Wanne zur Wand, ohne Quetschfalte.
- Selbstklebende Rückseite zur festen Anbindung an die Montagewand
- Reparatur-Pflaster zur Behebung einer Beschädigung am Dichtband
- Selbstklebende Wannendichtecken für den bodenebenen Einbau und Ablageflächen, sind flexibel auf verschiedene Einbausituationen anpassbar.
- Geeignet für die Abdichtung mit einer flüssig zu verarbeitenden Verbundabdichtung nach DIN 18534-3 oder alternativ mit bahnförmiger Abdichtung nach DIN 18534-5.
- Für den schallgedämmten Einbau nach DIN 4109 / VDI 4100 empfehlen wir das optional erhältliche TRINNITY Wannenschallschutzband TRWSSB.
- Für den bodenebenen Einbau und Ablageflächen bei Dusch- u. Badewannen sind TRINNITY Wannendichtecken im Lieferumfang enthalten.

Lieferumfang:

- 5,0 m Rolle Wannenabdichtband H = 80 mm, einseitig selbstklebend
- 5,0 m Rolle Vliesstreifen, H = 60 mm, für die weiterführende Flüssigabdichtung, einseitig selbstklebend
- Reparatur-Pflaster, 50 x 50 mm, einseitig selbstklebend
- 3 Stück flexible Wannendichtecken, einseitig selbstklebend
- Andrück-Spachtel
- Reinigungstücher
- Montageanweisung

