

TRINNITY Wandabdichtung BASIS-Set 1200
f. Eck-Duschbereich 120x120 bis 80x160 cm

Art.-Nr. 100205
KBN-Nr. TRWDSET1200

Ausschreibungs- / Katalogtext:

TRINNITY Wandabdichtung BASIS-Set 1200, die schnelle Abdichtung in Kombination mit **VIGOUR individual 3.0 / 4.0** Wandverkleidung oder Fliesen-/Natursteinbeläge.

Die TRINNITY Wandabdichtung BASIS-Set wurde im System mit dem Eckklebeband und ½“ Manschetten in Verbindung mit dem TRINNITY Wannenabdichtband und TRINNITY PRIMER als Grundierung geprüft und erfüllt die Anforderung der DIN 18534:

PRÜFZEUGNIS NUMMER: P-AB/17920/108-2024

GEGENSTAND:

Bahnenförmige Abdichtung im Verbund mit Fliesen und Plattenbelägen (AIV- B) zur Verwendung als Bauwerksabdichtung gemäß **VV TB NRW lfd. Nr. C 3.27** für den Bereich A und C, d.h. für Wand- und Bodenflächen im privaten und öffentlichen Bereich, für Wassereinwirkungsklassen W1-I, W2-I und W3-I, nach DIN 18534-1, auch mit chemischer Beanspruchung. Ausgenommen sind Anlagen mit wassergefährdenden Stoffen im Sinne von § 62 WHG.

Unter Einhaltung der in der ÖNORM beschriebenen Vorgaben, erfüllt die TRINNITY Badabdichtung die Beanspruchungsklassen W1, W2, W3 und W4 nach ÖNORM B 3407. Sie schützt ausschließlich den Verlegeuntergrund, jedoch nicht das Gesamtbauwerk.

Merkmale:

- BASIS-Set zur Abdichtung von Wänden im Eck-Duschbereich symmetrisch bis 120x120 cm und asymmetrisch bis 80x160, 90x150 und 100x140 cm.
- Flexible Wandabdichtung, ergänzend zum TRINNITY Wannenabdichtband.
- für die gängigsten Fliesenkleber (entsprechend abP) und VIGOUR Montagekleber geprüft.
- selbstklebend, Dichtbahn rückseitig mit dreigeteilter Abdeckfolie.
- Kompatibel mit allen TRINNITY Abdichtungsprodukten.
- Allgemein bauaufsichtliches Prüfzeugnis (abP).
- Schallreduzierung von -11 dB(A).
- Umweltverträgliche Materialien, mit EC1 Plus – Nachweis, sehr emissionsarm.
- Keine Schmutz- und Geruchsentwicklung.
- Schnelle und einfache Montage.
- Keine Trocknungs- und Wartezeiten. Nach dem Aufbringen der Dichtbahnen, kann die VIGOUR Duschrückwand ohne Wartezeit aufgeklebt werden.

Lieferumfang:

- 2 Rollen Dichtbahn, 2.550 x 1.180 mm, Vorderseite Vlies, Rückseite selbstklebend
- 7,5 m Eckklebeband 100 mm, selbstklebend
- 2 x Wandmanschetten ½“, selbstklebend
- 1 x Sprühprimer, 500 ml
- 1 x Spachtel zum Andrücken
- Montageanweisung

