

TRINNITY Wannenschallschutzband 3,4 m für Wanne mit / ohne Wannensabdichtband

Art.-Nr. 100140
KBN-Nr. TRWSSB

Ausschreibungs- / Katalogtext:

Das TRINNITY Wannenschallschutzband dient als Schalldämmung nach Anforderung der DIN 4109 / VDI 4100 / SIA 181 zwischen Wannenrand und Baukörper und zusätzlich als Wannenrandschutz auf dem Wannenrand. Beim Anbringen der Fliesen ermöglicht es für die später anzubringende Silikonfuge eine genaue Fuge zwischen Wannenrand und Fliese.

Das TRINNITY Wannenschallschutzband kann in Verbindung mit dem TRINNITY Wannensabdichtband zur Schalldämmung und als Wannenrandschutz eingesetzt werden.

Merkmale:

- Hochwertiger PE – Schaumstoffstreifen H = 68 mm, Dicke = 4 mm
- Vollflächige Klebebeschichtung auf der Rückseite
- Rückstandslos entfernbar
- Geeignet für Wannen aus Acryl, Emaille, Keramik, Edelstahl, Mineralguss, Glas oder Kunststoff
- Schallschutzgeeignet nach Anforderungen der DIN 4109, VDI 4100 und SIA 181

Lieferumfang:

Wannenschallschutzband, Rolle 3,4 m
Montageanweisung

